



Tabla de Medidas de Rodamientos

Diámetro interior, exterior y ancho de las series más usadas: 6000, 6200, 6300, 6800, 6900 y cónicos métricos.

SKF

FAG

NSK

NTN

NACHI

NKE

KOYO

Edición julio 2026 · Documento gratuito de distribución libre

Cómo medir + Serie 6200

Cómo identificar un rodamiento por sus medidas

Todo rodamiento se identifica con tres medidas: **d** (diámetro interior, el del eje), **D** (diámetro exterior) y **B** (ancho). Medilas con calibre y buscá la fila que coincida: la designación es la misma en todas las marcas porque siguen la norma ISO 15.

Tip del mostrador: en las series 6200 y 6300, los dos últimos dígitos $\times 5$ dan el eje (6204 $\rightarrow$ 04 $\times 5$ = eje de 20 mm). Vale desde el 04 en adelante; 00=10, 01=12, 02=15 y 03=17 mm son excepciones.

Serie 6200 — la más vendida

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	B — ancho (mm)
6200	10	30	9
6201	12	32	10
6202	15	35	11
6203	17	40	12
6204	20	47	14
6205	25	52	15
6206	30	62	16
6207	35	72	17
6208	40	80	18
6209	45	85	19
6210	50	90	20
6211	55	100	21
6212	60	110	22
6213	65	120	23
6214	70	125	24
6215	75	130	25
6216	80	140	26
6217	85	150	28
6218	90	160	30
6219	95	170	32
6220	100	180	34

Serie 6300

Serie 6300 — carga media/alta

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	B — ancho (mm)
6300	10	35	11
6301	12	37	12
6302	15	42	13
6303	17	47	14
6304	20	52	15
6305	25	62	17
6306	30	72	19
6307	35	80	21
6308	40	90	23
6309	45	100	25
6310	50	110	27
6311	55	120	29
6312	60	130	31
6313	65	140	33
6314	70	150	35
6315	75	160	37
6316	80	170	39
6317	85	180	41
6318	90	190	43
6319	95	200	45
6320	100	215	47

Serie 6000

Serie 6000 — liviana

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	B — ancho (mm)
6000	10	26	8
6001	12	28	8
6002	15	32	9
6003	17	35	10
6004	20	42	12
6005	25	47	12
6006	30	55	13
6007	35	62	14
6008	40	68	15
6009	45	75	16
6010	50	80	16
6011	55	90	18
6012	60	95	18
6013	65	100	18
6014	70	110	20
6015	75	115	20
6016	80	125	22
6017	85	130	22
6018	90	140	24
6019	95	145	24
6020	100	150	24

Series delgadas 6800 y 6900

Series 6800 / 6900 — sección delgada

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	B — ancho (mm)
6800	10	19	5
6801	12	21	5
6802	15	24	5
6803	17	26	5
6804	20	32	7
6805	25	37	7
6806	30	42	7
6807	35	47	7
6808	40	52	7
6809	45	58	7
6810	50	65	7

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	B — ancho (mm)
6900	10	22	6
6901	12	24	6
6902	15	28	7
6903	17	30	7
6904	20	37	9
6905	25	42	9
6906	30	47	9
6907	35	55	10
6908	40	62	12
6909	45	68	12
6910	50	72	12

En SKF y FAG estas series llevan prefijo 61: 61804, 61904... Mismas dimensiones.

Cónicos métricos 30200 y 30300

Cónicos métricos — series 30200, 30300 y 32200

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	T — ancho total (mm)
30203	17	40	13,25
30204	20	47	15,25
30205	25	52	16,25
30206	30	62	17,25
30207	35	72	18,25
30208	40	80	19,75
30209	45	85	20,75
30210	50	90	21,75

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	T — ancho total (mm)
30302	15	42	14,25
30303	17	47	15,25
30304	20	52	16,25
30305	25	62	18,25
30306	30	72	20,75
30307	35	80	22,75
30308	40	90	25,25
30309	45	100	27,25
30310	50	110	29,25

Cónicos 32200 + contacto

Cónicos serie 32200 (ancho reforzado)

Designación	d — interior (mm)	D — exterior (mm)	T — ancho total (mm)
32204	20	47	19,25
32205	25	52	19,25
32206	30	62	21,25
32207	35	72	24,25
32208	40	80	24,75
32209	45	85	24,75
32210	50	90	24,75

¿Mediste el rodamiento y no aparece en la tabla?

Mandanos las tres medidas por WhatsApp (+54 341 656-5147) y te decimos qué modelo es y qué marcas tenemos en stock. Distribuidores mayoristas — NTN, NACHI, NKE, KOYO y más · Roldán, Santa Fe · matichsa.com